7051 - Décollage spécial affiche

Produit à très forte action pénétrante, mouillante et dissolvante, spécialement élaboré pour le décollage des affiches, du papier peint à froid ou en machine à décoller.

TRES BON POUVOIR MOUILLANT - PENETRE LES REVETEMENTS
EFFICACE SUR TOUS SUPPORTS - SANS ATTAQUE SUR L'ALUMINIUM - NE MATE PAS LE VERRE

Action
Possède un excellent pouvoir mouillant et pénétrant, lui permettant de traverser plusieurs couches de papier. Attaque la colle et réduit le papier de manière à obtenir un phénomène de plissage, qui favorise le décollage total des papiers.

Polyvalent
Très efficace sur tous papiers classiques et tous supports.
Utilisable en pulvérisation à froid ou en additif dans une décolleuse.
Ne contient aucun produit corrosif et peut donc être utilisé sur l'aluminium, le verre et les surfaces fragiles.

Sûr
Non corrosif ou agressif. Ininflammable. Biodégradable à plus de 90 %.

APPLICATIONS

Décollage des affiches et du papier peint dans les municipalités, DDE, services voirie, entreprises de peinture, etc.

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation :
S'emploie dilué dans l'eau froide ou tiède.
En règle générale, diluer 1 volume pour 4 à 10 volumes d'eau en fonction de l'épaisseur de papier à décoller et du temps de travail recherché.
Pour les revêtements glacés, utiliser pur, ou dilué dans 1 volume d'eau.
Pulvériser la solution uniformément sur l'ensemble de la surface à décoller et laisser agir quelques instants.
Lorsque le papier a plissé, l'éliminer à la main ou à l'aide d'une spatule.

En décolleuse :
Verser dans le réservoir de la machine, 1 volume pour 20 à 30 volumes d'eau et utiliser en fonction des spécifications techniques du fabricant de la machine.
Nota : Une exposition ensoleillée en extérieur ou une source de chaleur en intérieur, favorise l'action.
La dilution avec de l'eau chaude permet une meilleure efficacité.

CARACTERISTIQUES

Aspect : . . . . . liquide
pH : 9
Densité :. 1,05

PRECAUTIONS

Eviter le contact prolongé avec la peau, au besoin porter des gants et vêtements de protection.

HYGIENE & SECURITE

Non classé.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Sodevi Industrie
S.A.S AU CAPITAL DE 200.000 €
La chimie Industrielle au service des Professionnels...

ZI de LADOUX • Rue Orange • BP 70051 • 63118 CÉBAZAT • **Tél. 04 73 23 63 16** • **Fax. 04 73 23 63 19**
E-mail : sodeviindustrie@groupe-titel.com
R.C.S. CLERMONT-FD B 331 803 056 • SIRET 331 803 056 00018 CODE APE 514 J • IDENTIFIANT CEE : FR 30 331 803 056 00018